






PROGRAMMEER HANDLEIDING VOOR NATIONAAL3




Wanneer de semafoon aan staat, hier beginnen:

- Druk de  toets kort in
- Ga met de  toets door de menu's totdat je bij  POWER OFF komt
- Druk op  toets om keuze te bevestigen. Druk bij Yes nogmaals  toets
- Semafoon staat nu uit
- Wacht 30 seconden

Wanneer de semafoon al uit staat, hier beginnen:

- Druk de  toets, en zet tegelijk de batterij er op de goede manier in
Je komt nu in het manuele programmeer menu

MNL PROGRAM

- Druk de  toets om verder te gaan
- Wanneer je eventueel in het password menu komt (indien zo ingesteld door de fabriek) stel je met de  toets en de  toets de juiste waarde in (Standaard 0200) Bevestig dit met de  toets
- Je komt nu in het menu om de 1e CAP-code in te stellen

ID1 ON 0108596

- Ga met de  toets naar de waarde die je wil instellen, wanneer deze waarde knippert kun je hem ophogen door op de  toets te drukken
Druk je een keer teveel, ga dan rustig door totdat je de juiste waarde weer hebt
Druk nu weer op  toets om naar de volgende in te stellen waarde te gaan

Er zijn 6 CAP codes die je kunt instellen

ID1 t/m 6 = CAP code 1 t/m 6

On = CAP code aan

Off = CAP code uit

0108596 is de algemene test CAP code om te gebruiken, totdat je de semafoon kent,

Telefoonnummer is 06-65141375

Let op hier kunnen meerdere gebruikers opzitten!

Verwijder daarom na het testen CAP code 0108596

- Ga zo door totdat alle CAP codes zijn ingesteld

- Je komt dan in het volgende scherm

BAUD: 1200

- Met de  toets kun je deze waarde instellen op 1200

- Druk op de  toets om verder te gaan

- Je komt nu in het frequentie menu

FRE 172.4500

- Druk net zo vaak op de  toets, totdat je in het programmeer menu komt





FPROGRAM YES?

- Druk nu op de  toets, en de pager wordt geprogrammeerd

- Wacht 30 seconden

- Druk nu lang op de  toets om de pager aan te zetten voor normaal gebruik

Zelf test mode:

- Verwijder de batterij
- Druk de  toets, en zet tegelijk de batterij er op de goede manier in
- Druk de  toets om door de test te gaan
Je ziet nu type, serienummer, test trilmotor, verlichting, instellingen etc.
- Druk de  toets om uit te zetten
- Druk de  toets lang in om de pager weer aan te zetten

