

you can  
**Canon**

DIGITALE SLR CAMERA

**EOS 350D**  
DIGITAL

Uit liefde voor fotografie



- 8,0 Megapixel APS-C CMOS sensor
- 3 foto's per seconde bij continu-opnamen
- 14 foto's per reeks houdt uw camera gereed voor de volgende opname
- E-TTL II flitssysteem met afstandsinformatie voor perfecte belichting
- Supersnelle DIGIC II prestaties en superieure beeldreproductie
- 7-punts breedbeeld AF met selecteerbare autofocusprogramma's
- Digital Photo Professional software voor RAW beeldverwerking
- Gelijktijdige RAW en JPEG registratie
- USB 2.0 Hi-Speed & Video uit interface
- Krachtige ingebouwde flitser met richtgetal 13
- Compacte en lichtgewicht body van slechts 485 g
- Compatibel met alle Canon EF en EF-S objectieven en EX Speedlite flitsers
- Direct printen zonder PC naar PictBridge compatibele fotoprinters



OFFICIAL SUPPLIER

# Technische gegevens EOS 350D DIGITAL

<b>BEELDSENSOR</b> Type Effectieve pixels Totaal aantal pixels Breedte-hoogteverhouding Laagdoorlaatfilter Type kleurfilter	22,2 x 14,8 mm CMOS Ca. 8,0 M Ca. 8,2 M 3:2 Ingebouwd/Vast Grondkleur	<b>LCD-SCHERM</b> LCD-scherm Bereik Helderheid	1,8" TFT, ca. 115.000 pixels Ca. 100% (bij JPEG beelden) Instelbaar op één van vijf niveaus	<b>OVERIGE KENMERKEN (VERVOLG)</b> Menucategorieën Menutalen Firmware update	1 Opnamemenu 2 Weergavemenu 3 Instelmenu Engels, Duits, Frans, Nederlands, Deens, Fins, Italiaans, Noors, Zweeds, Spaans, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Koreaans en Japans Bijwerken door gebruiker is mogelijk
<b>BEELDPROCESSOR</b> Type	DIGIC II	<b>FLITSER</b> Methoden Accessoireschoen/ PC aansluiting X-sync Rode-ogen-reductie Flitsbelichting compensatie Flitsbelichting venster Flitsbelichting- vergrendeling 7-punts AF EV -0,5 -18 (bij 20°C & ISO 100) AI Focus, One Shot, AI Servo Automatische selectie, handmatige selectie Flitsbereik Richtgetal (ISO 100, meters) Externe flitser	Automatisch, Handmatig flitser in- /uitschakelen, Rode-ogen-reductie JA/JA 1/200 sec JA +/- 2 EV in 1/2 of 1/3 stopwaarden JA JA JA Dekking tot 17 mm brandpuntafstand (27 mm equivalent) JA E-TTL II met EX serie Speedlites, ondersteuning voor draadloze multiflits	<b>INTERFACE</b> Computer Overige	USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B) Video uitgang (PAL/NTSC)
<b>OBJECTIEF</b> Lensfitting Brandpuntafstand	EF/EF-S 1,6x vergroting met EF objectief	<b>OPNAMEMETHODEN</b> Methoden Foto-effecten Opnamen Continu-opnamen	Volautomatisch, Portret, Landschap, Close-up, Sport, Night portret, Geen flitser, AE Sluittijdvoorkeuze, AE Diafragmavoorkeuze, Handmatig, A-DEP Monochroom (geselecteerd via het Opnamemenu) met opties voor filters en kleureffecten Enkelvoudig/Continu 3 beelden per seconde (snelheid constant tot max. 14 JPEG opnamen) <sup>2</sup>	<b>GEHEUGENKAART</b> Type	CompactFlash Type I / II (Microdrive compatibel) <sup>3</sup>
<b>AUTOFOCUSSTEEEM</b> Type AF Systeem/Punten AF werkbereik AF methoden AF Puntselectie Weergave geselecteerd AF punt Anticiperend AF AF vergrendeling AF hulplicht Handmatig scherpstellen	TTL-CT-SIR met een CMOS sensor 7-punts AF EV -0,5 -18 (bij 20°C & ISO 100) AI Focus, One Shot, AI Servo Automatische selectie, handmatige selectie Gesuperponeerd in zoeker en op LCD-scherm JA Vergrendeld wanneer de ontspanknop half is ingedrukt in One Shot AF methode Activering van ingebouwde flitser Geselecteerd op het objectief	<b>OPNAMEPIXELS/                      COMPRESSIE</b> Beeldformaat Compressie	(GF) 3456x2304, (GN) 3456x2304, (MF) 2496x1664, (MN) 2544x1696, (KF) 1728x1152, (KN) 1728x1152, (RAW) 3456x2304 Fijn, Normaal, RAW	<b>ONDERSTEUNDE                      BESTURINGSSYSTEMEN</b> PC Macintosh	Windows 98 (inclusief SE)/2000/Me/XP OS 9.0 - 9.2, OS X v10.1 - 10.3
<b>BELICHTING/                      LICHTMETING</b> Lichtmeetmethoden Meetbereik AE vergrendeling Belichtings compensatie AEB ISO equivalent	TTL bij volle lensopening in 35 zones SPC 1 35-punts meervoudig (gekoppeld aan alle AF punten) 2 Deelmeting (ca. 9% van zoeker) 3 Integraalmeting met nadruk op midden EV 1 - 20 (bij 20°C met 50mm f/1.4 objectief ISO100) Automatisch: Bij 1-shot AF methode met meenvoudige meting nadat is scherpgesteld Handmatig: Werkt altijd onafhankelijk, Werkt bij creatieve programma's +/- 2 EV, 1/2 of 1/3-stopwaarden +/- 2 EV, 1/2 of 1/3-stopwaarden AUTO (400), 100, 200, 400, 800, 1600	<b>BESTANDSINDELING</b> Digitale foto RAW+JPEG Gelijktijdige beeldregistratie Bestandsnummering Verwerkings parameters	JPEG compressie (Exif 2.21 [Exif Print] compatibel)/Design rule for Camera File systeem, Gelijktijdige RAW & JPEG registratie, Digital Print Order Format [DPOF] Versie 1.1 compatibel JA 1 Opeenvolgend nummeren 2 Automatische reset Standaard parameters, plus max. drie gebruikersparameters voor verwerking kunnen worden ingesteld.	<b>SOFTWARE</b> Bladeren & Printen Overige Drivers Beeldbewerking	Digital Photo Professional, Zoom Browser EX EOS Capture, PhotoStitch TWAIN (Windows 98/2000), WIA (Windows Me/XP) ArcSoft PhotoStudio
<b>SLUITER</b> Type Sluittijden Sluiteractivering	Electronisch gestuurde spleetsluiser 30 - 1/4000 sec., Bulb Soft touch elektromagnetische activering	<b>DIRECT PRINTEN</b> Canon Printers PictBridge	Canon SELPHY Compact foto printers en Pixma Printers met PictBridge ondersteuning JA	<b>VOEDING</b> Accu Opnamecapaciteit Accucontrole Energiebesparing Netvoedingsadapter	Oplaadbare Li-ion accu NB-2LH (meegeleverd) Ca. 600 foto's (bij 20°C), Ca. 400 foto's (bij 0°C) <sup>4</sup> Automatisch Uitschakelen na 1, 2, 4, 8, 15 of 30 min. Optioneel, Netvoedingsadapter ACK-700
<b>WITBALANS</b> Type Instellingen WB bracketing	Automatische witbalans met de beeldsensor AWB, Daglicht, Schaduw, Bewolkt, Gloeilamp, TL-licht, Flitser, Custom, Kleurtemperatuurinstelling +/-3 stops bij volle stopwaarden, 3 opnamen per sluisactivering, Selecteerbare Blauw/Amber versterking of Magenta/Groen versterking	<b>OVERIGE KENMERKEN</b> Gebruikersfuncties LCD-scherm (EL) verlichting Intelligente beeldrichtingsensor Histogram Vergrote weergave Manieren van weergave Wispreventie Wissen Zelfontspanner	9 gebruikersfuncties met 24 instellingen JA JA JA JA 2x - 10x 1 Enkelvoudige foto met informatie 2 Enkelvoudige foto 3 Index met 9 foto's Wispreventie voor één foto tegelijk Eén foto, Alles Ca. 10 sec.	<b>ACCESSOIRES</b> Draagtas Objectieven Flitser Handgreep/ batterijhouder Afstandsbediening/ Schakelaar Netvoedingsadapters & accu-opladers	Kunststof draagtas EH-18L Alle EF en EF-S objectieven Canon Speedlites (220EX, 380EX, 420EX, 580EX, Macro Ring Lite, MR-14EX, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2) BG-E3 Afstandsbediening RS-60E3/ Afstandsbediening RC-1 en RC-5 Netvoedingsadapter ACK-700, Accu-oplader CB-2LT, NB-2LH
<b>KLEUREN MATRIX</b> Type	Twee typen kleurruimte: sRGB en Adobe RGB	<b>DIRECT PRINTEN</b> Canon Printers PictBridge	Canon SELPHY Compact foto printers en Pixma Printers met PictBridge ondersteuning JA	<b>OVERIGE TECHNISCHE                      GEGEVENS</b> Materiaal body Werk omgeving Afmetingen (BxHxD) Gewicht (alleen body)	Roestvast staal/Kunststof 0 - 40°C, luchtvochtigheid max. 85% 126,5 x 94,2 x 64 mm Ca. 485 g
<b>ZOEKER</b> Bereik (Verticaal/Horizontaal) Vergroting Oogafstand Oogcorrectie Oogcorrectie Instelglas Spiegel Zoekerinformatie Scherptediepte	Pentaspiegel ooghoogtezoeker Ca. 95% 0,8x <sup>1</sup> 21 mm -3 - 1 dpt Vast Snelle halve spiegel (Reflectieverhouding van 40:60) AF Punten, AE/FE vergrendeling, AEB, Sluittijd, Diafragma, Belichtingsniveau/ compensatie, Max. reeks, AF/ MF scherpstelbevestiging, CF waarschuwing JA	<b>DIRECT PRINTEN</b> Canon Printers PictBridge	Canon SELPHY Compact foto printers en Pixma Printers met PictBridge ondersteuning JA	1 Met 50mm objectief op oneindig, -1 dpt 2 Afhankelijk van de snelheid en capaciteit van de geheugenkaart 3 Compatibel met alle geheugenkaarten, inclusief kaarten van 2 GB en meer 4 Getest volgens CIPA standaard en bij gebruik van accuset NB-2LH en Canon CF kaart Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle gegevens zijn gebaseerd op standaard testmethoden van Canon. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. * en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.	

8.0 MEGA  
PIXELS

DiGiC II

EF

EF S

PictBridge

CANON  
IMAGE  
GATEWAY

Exif Print

DPOF



you can  
Canon

Canon Inc.  
www.canon.com

Canon Europa NV  
www.canon-europe.com

Canon Nederland N.V.  
Neptunusstraat 1  
2132 JA Hoofddorp  
Tel. 023-568 16 03  
Fax. 023-567 02 89  
www.canon.nl

Canon Belgium NV/SA  
Bessenveldstraat 7  
1831 Diegem  
Tel. 02-722 04 11  
Fax 02-721 32 74  
www.canon.be



© Canon Europa NV 2005  
0050W487